

Sven Larsson

STATENS BYGGNADSLÅNEBYRÅ  
STOCKHOLM 16

Lånehandl.

Tilläggsbeskrivning med anledning av att en damfrisersalong inretts i källarutrymmet efter det att St. Byggnadslånebyrå lämnat preliminärt besked

### Teknisk beskrivning

## för nybyggnad

BYGGNADSPLOTS	
län	Blekinge
kommun	Karlakrona
fastighetsbeteckning	tomt nr 1 i kv. Konvaljen

Inkom till Fo den

Ifylles av byggnadslånebyrån	
Bib dnr:	
	(plats för datumstämpel)

### GRUND

Undergrund	Markens beskaffenhet
Grundläggning	Utförande, dimension, betongblandning
Grundmurar	Betong: tjocklek, betongblandning. Betonghålstén: tjocklek, antal hålrader, fabrikat Grundmurar kring frisersalong bestå av 20 cm. betonghålstén
Armering	Järnens placering, antal, dimension
Värmeisolering	Material, tjocklek Utv. grundmurar kring frisersalongen äro isolerade med 1" träullsplatta samt putsade och oljemålade.
Vattenisolering	Utförande, material Kakelsättning c:a 3 m <sup>2</sup> , 2 ggr. strykning med kallfl. asfalt.
Sockel	Ytbehandling Stänkputsad i cementbruk
Dränering	Placering, dimension, material

### VÄGGAR

Ytterväggar	Delarnas dimensioner och placering utifrån räknat
Vägg under fönster (bröstvärn)	Delarnas dimensioner och placering utifrån räknat
Bärande innerväggar	Delarnas dimensioner och placering Består av 20 cm. putsade betonghålstén
Övriga innerväggar	Delarnas dimensioner och placering Vägg mellan damfrisersalong och pannrum består av spräckpanelad o. putsad 3" st. plank. D:o för vägg avskiljande toalettrum och kapprum.
Innerväggar mot ouppvärm utrymme	Delarnas dimensioner och placering Enligt ovan för: Övriga innerväggar.

**VÄGGAR**  
(ifylles endast vid flerfamiljshus)

Lägenhetsskiljande väggar	Delarnas dimensioner och placering
Trappomslutande väggar	Delarnas dimensioner och placering

**BJÄLKLAG**

Källarbjälklag	Konstruktionssätt, värmeisolering, källartaksbehandling Bjälklag över salong med tillhörande utrymmen består av 3" x 9" bjälkar med trossfyllnad av kutterspån. Spräckpanelat undertak rörat och putsat, samt oljemålar, för salongen, masonitklätt och målat för kapprum o. toalett.
Mellanbjälklag	Konstruktionssätt, ljudisolering
Vindsbjälklag	Konstruktionssätt, värmeisolering
Snedtak vid inredd vindsvåning	Delarnas dimensioner och placering utifrån räknat
Badrumsgolv	Fuktisolering Toalettens golv är belagt med golvplattor IFö. Salongens golv är av 1 1/4" sp. Norrl. trä på regler av 3"x4" trä. Som underlag för regler är gjutet betonggolv pappisolerat en gång.
Balkonger	Konstruktionssätt, fuktisolering
Terrassbjälklag	Konstruktionssätt, fukt- och värmeisolering

**TAK, PLÅTARBETEN M. M.**

Yttertak	Takstolskonstruktion: dim., delning, takpanel och -beläggning
Hängrännor o. stuprör	Material, plåttjocklek
Skorsten	Material, ytbehandling
Avloppsrör under källargolv	Material består av cementrör

**EVAKUERINGSYSTEM (med fläkt  utan fläkt )**

Granskad i Statens byggnadslånebyrå Stockholm d. /	Utan erinringar.
	Med de erinringar som framgår av bifogat yitrande.

	Evakuering dim.	Evakuering dim.	Friskluft dim.	Evakuering dim.	Friskluft dim.	Evakuering dim.
Kök		Övriga rum 5"	WC-rum	5"	Tvättstuga	
Sovrum		Badrum	Pannrum		Garage	

Karlskrona den okt. 1946.

Sven Larsson

(Sökandens egenhändiga underskrift.)

Lindesnäsvägen 13, Gullberna

Bostadsföreningen Konvaljen nr 1

(Sökandens fullständiga postadress.)

u.p.a.



