SGS Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 26297588

Uppdragsgivare
Svenskt Vattenprov

Tomtebogatan 8
113 39 STOCKHOLM

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Rubrik 1 : Enskilt dricksvatten
Rubrik 2 : Se märkning

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2026-06-29	Ankomstdatum	: 2026-06-30
Provtagningstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 0910
Namn	: Stefan Sundman	Temperatur vid ankomst	: 15 °C
		Ansättningsdatum	: 2026-06-30
		Laboratorieaktivitet startad	: 2026-06-30
Adress	: Gamla Norrtäljevägen 60, 76191 Norrtälje		
Telefonnummer	: 0703109367		

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.23	± 0.12	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25°C	44.6	± 4.46	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20°C	7.1	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO3	220	± 33	mg/l
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	1.3	± 0.33	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 B	Ammoniumkväve, NH4-N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH4	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO3-N	1.2	± 0.18	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO3	5.3		mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO2-N	0.0023	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO2	0.008	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 F	Fosfatfosfor, PO4-P	< 0.01	± 0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO4	< 0.04	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.20	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	17	± 2.6	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO4	16	± 2.4	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	69	± 10	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	2	± 0.3	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	8.3	± 1.2	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	16	± 2.4	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	11	± 1.7	°dH
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22°C 3d	< 10		cfu/ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT
utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 26297588

Uppdragsgivare
Svenskt Vattenprov

Tomtebogatan 8
113 39 STOCKHOLM

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Rubrik 1 : Enskilt dricksvatten
Rubrik 2 : Se märkning

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2026-06-29	Ankomstdatum	: 2026-06-30
Provtagningstidpunkt	: 1000	Ankomsttidpunkt	: 0910
Namn	: Stefan Sundman	Temperatur vid ankomst	: 15 °C
		Ansättningsdatum	: 2026-06-30
		Laboratorieaktivitet startad	: 2026-06-30

Adress : Gamla Norrtäljevägen 60, 76191 Nortälje
Telefonnummer : 0703109367

Analysresultat

Metodbeteckning	*Analys/Undersökning av*	*Resultat*	*Mätosäkerhet*	*Enhet*
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37°C	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 17294-2:2023	Aluminium, Al	< 1	± 0.60	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Antimon, Sb	< 0.1	± 0.10	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Arsenik, As	0.16	± 0.024	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Bly, Pb	1.1	± 0.17	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Kadmium, Cd	< 0.01	± 0.003	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Krom, Cr	0.10	± 0.020	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Nickel, Ni	< 0.2	± 0.060	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Selen, Se	< 1	± 0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Uran, U	4.1	± 0.61	µg/l
ASTM, D5072-09, LSC	Radon	224	± 33.6	Bq/l
Beräknad	Aggressiv kolsyra CO2	18		mg/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2026-02-01. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.
Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid >1000 Bq/l.

(forts.)

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.

SGS Sweden AB
Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING

Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

RAPPORT

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 26297588

Uppdragsgivare
Svenskt Vattenprov

Tomtebogatan 8
113 39 STOCKHOLM

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Rubrik 1	:	Enskilt dricksvatten
Rubrik 2	:	Se märkning

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	:	2026-06-29	Ankomstdatum	:	2026-06-30
Provtagningstidpunkt	:	1000	Ankomsttidpunkt	:	0910
Namn	:	Stefan Sundman	Temperatur vid ankomst	:	15 °C
			Ansättningsdatum	:	2026-06-30
			Laboratorieaktivitet startad	:	2026-06-30
Adress	:	Gamla Norrtäljevägen 60, 76191 Nortälje			
Telefonnummer	:	0703109367			

I enlighet med SS-EN ISO 19458:2006 bör mikrobiologiska vattenprover helst transporteras vid en temperatur på 5 ± 3° C.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3 dygn, ej påvisade.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2026-07-08
Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef
Kontrollnr 1116 7836 7109 2649

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.