

Rapport Nr 26347384

Uppdragsgivare

Svenskt Vattenprov

Tomtebogatan 8
113 39 STOCKHOLM

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Rubrik 1 : Enskilt dricksvatten
Rubrik 2 : Se märkning

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2026-08-05	Ankomstdatum	: 2026-08-06
Provtagningsstidpunkt	: 1400	Ankomsttidpunkt	: 0910
Namn	: Benjamin Skogholm	Temperatur vid ankomst	: 10 °C
		Ansättningsdatum	: 2026-08-06
		Laboratorieaktivitet startad	: 2026-08-06
Adress	: Lygnövägen 76 441 95 Alingsås		
Telefonnummer	: 073961107		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.20	± 0.12	FNU
Egen metod	Lukt	ingen		
Egen metod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	< 5	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888:1994	Konduktivitet 25°C	20.7	± 2.07	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20°C	9.3	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2:1996	Alkalinitet, HCO ₃	92	± 14	mg/l
fd SS028118:1981	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	< 0.5	± 0.25	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	1.5	± 0.23	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	6.6		mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l
SS-EN ISO 15923-1:2024 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	< 0.01	± 0.005	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	< 0.04	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.069	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	9.9	± 1.5	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	10	± 1.5	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	9.1	± 1.4	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	2	± 0.3	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	16	± 2.4	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	8.4	± 1.3	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	4.9	± 0.74	°dH
SS-EN ISO 6222:1999	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	70		cfu/ml

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 26347384

Uppdragsgivare

Svenskt Vattenprov

Tomtebogatan 8
113 39 STOCKHOLM

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukning

Rubrik 1 : Enskilt dricksvatten
Rubrik 2 : Se märkning

Information om provet och provtagningen

Provtagningsdatum	: 2026-08-05	Ankomstdatum	: 2026-08-06
Provtagningstidpunkt	: 1400	Ankomsttidpunkt	: 0910
Namn	: Benjamin Skogholm	Temperatur vid ankomst	: 10 °C
		Ansättningsdatum	: 2026-08-06
		Laboratorieaktivitet startad	: 2026-08-06
Adress	: Lygnövägen 76 441 95 Alingsås		
Telefonnummer	: 073961107		

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 17294-2:2023	Aluminium, Al	1.8	± 0.60	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Antimon, Sb	< 0.1	± 0.10	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Arsenik, As	0.021	± 0.015	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Bly, Pb	0.096	± 0.014	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Kadmium, Cd	< 0.01	± 0.003	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Krom, Cr	0.27	± 0.041	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Nickel, Ni	< 0.2	± 0.060	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Selen, Se	< 1	± 0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2023	Uran, U	0.046	± 0.007	µg/l
ASTM, D5072-09, LSC	Radon	101	± 15.2	Bq/l
Beräknad	Aggressiv kolsyra CO2	< 5		mg/l

Bedömning TJÄNLIGT

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med Livsmedelsverkets riktlinjer för dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk, giltiga från 2026-02-01. Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets riktlinjer och utifrån resultat, utan hänsyn till mätosäkerheten. Analysresultat som inte kommenteras ligger under riktvärdet eller riktvärde saknas.

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

(forts.)

Rapport Nr 26347384

Uppdragsgivare

Svenskt Vattenprov

Tomtebogatan 8
113 39 STOCKHOLM

Avser

Dricksvatten för enskild förbrukningRubrik 1 : Enskilt dricksvatten
Rubrik 2 : Se märkning**Information om provet och provtagningen**

Provtagningsdatum	: 2026-08-05	Ankomstdatum	: 2026-08-06
Provtagningsstidpunkt	: 1400	Ankomsttidpunkt	: 0910
Namn	: Benjamin Skogholm	Temperatur vid ankomst	: 10 °C
		Ansättningsdatum	: 2026-08-06
		Laboratorieaktivitet startad	: 2026-08-06
Adress	: Lygnövägen 76 441 95 Alingsås		
Telefonnummer	: 073961107		

I enlighet med SS-EN ISO 19458:2006 bör mikrobiologiska vattenprover helst transporteras vid en temperatur på $5 \pm 3^\circ \text{C}$.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, www.sgs.com/analytics-se, under fliken "Information och Beställning", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

Provtagningsfakta har lämnats av kund.

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2026-08-21

Rapporten har granskats och godkänts av

Cornelia Lindeberg
Laboratoriechef

Kontrollnr 1516 7034 6850 2665

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.