

BESKRIVNING

till nybyggnad å tomt avstyckad från Säm Nedre Västra, Tanum.

Byggnadens
huvudmaterial:

Trä.

Säm 11:1

Grund:

20 cm betonghålstén på sockel av betong.

Ytterväggar:

AB Svenska Trähus konstruktion. $\frac{5}{4}$ " x 2" lockläkt, 1" x 6" ytterpanel, impr. förhydn.papp, 2" x 2" horisontalreglar c/c 55 cm, 7 cm isoleringsmaterial, 2" x 2" vertikallreglar c/c 15 cm, $\frac{3}{8}$ " gipsplatta.

Innervägg:

AB Svenska Trähus konstruktion. $\frac{3}{8}$ " gipsplatta, 1" x 4" vertikala bräder c/c 20 cm, 2" x 2" horisontalreglar c/c c:a 60 cm, 1" x 4" vertikala bräder c/c 20 cm, $\frac{3}{8}$ " gipsplatta.

Bottenbjälklag:

Bjälkar 9" x 2" - 3" beroende på spännvidd och belastning c/c 60 cm. Fyllning kalkblandad malen kutter-spån el. annan likvärdig, lätt fyllning. Förhydn.papp mellan bjälkar och underpanel.

Vindsbjälklag:

Bjälkar 8" x 2" - $2\frac{1}{2}$ " beroende på spännvidd och belastning c/c 1.20 m. Bjälkarna läggas om lott över bärande mellanvägg. Fyllning kalkblandad malen kutter-spån el. annan likvärdig, lätt fyllning. Impr. förhydn.papp mellan bjälkar och underpanel.

Innertak:

1" x 4" gles panel c/c 20 cm, $\frac{3}{8}$ " gipsplatta.

Tak i pannrum
o. tvättstuga:

Gipsplatta.

Badrumsgolv:

3 lag asfaltfilt och 3 asfaltstrykningar. Isoleringen uppdrages mot väggar och dörrtröskel, bakom badkar till 10 cm över karets överkant. Beläggning plattor eller massa.

Evakuerings-
kanaler:

Dels i murverk och dels i separat dragna eternittrummor.

Takstolar:

2" - 3" x 6" c/c c:a 1.20 m med stödben.

Yttertak:

$\frac{3}{4}$ " takpanel, underlagspapp, dubbelläktning och tegel.

Centralupp-
värmning:

Genom kokseldning.

Särskilda
uppgifter:

Dränering lägges runt grundmur 30 cm under källargolv av 2 st. 3" dräneringsrör med gott fall. Grundmurarna cementputsas utvändigt samt bestrykas med asfalt minst 2 ggr från plattan till blivande markyta. Mellan betong och hålstén asfaltfilt.

Tanum den 5 _____