Dast AB

Byggbeskrivning: BB 121-2 Stallbyggnad

Byggherre : **Försäljningsbeskrivning** Datum: **2021-10-13**

Fastighet: **Stora Bjällerup 9:9, Staffanstorps kommun**

KONSTRUKTION OCH MATERIAL BYGGNAD

Grund	Betongplatta på mark med underisolering 300 mm cellplastisolering. med underisolering med 300 mm cellplastisolering.
Ytterväggar	290 mm Leca
Tak	Prefabricerade takstolar i trä, råspont, underlagspapp.
Takfot	Kort med förhöjt väggliv enligt Dast design
Mellanbjälklag	Trästomme
Bärande balkar	Synliga i limträ
Innerväggar	190 mm Leca

YTSKIKT UTVÄNDIGT		**Kulör**
Yttervägg Lättbetong	Genomfärgad puts målad. Korntjocklek 1,5 mm	Vit S0502Y
Tak	Prefabricerade takstolar i trä, råspont, underlagspapp.	
Vindskiva och takfot	Målad trä med täcklasyr	Vit S0502Y
Vindskivelist	Plåt (Plannja)	Svart RAL 9011
Hängrännor och stuprör	Plåt (Plannja)	Svart RAL 9011
Tröskelbleck	Plåt (Plannja)	Svart RAL 9011
Takfotsplåt	Plåt (Plannja)	Svart RAL 9011

	Modell	**Kulör utv**	**Kulör inv**
Dörr/port			
Gångjärn	Synliga utvändigt		Rostfria
Trycke	Hoppe Vitoria		Alu
Dörrbroms	Standard typ "cykelpump"		Svart
Låskista	Dorma DL9192Z på ytterdörr.		
Ytterdörr	Ekstrands Slät 100 tät	Svenskröd 1596	Svenskröd 1596
Garageport	Slät 100	Svenskröd 1596	Svenskröd 1596
Slagport (hästingång)	Slät 100 G06	Svenskröd 1596	Svenskröd 1596
Gavellucka	Gavellucka i trä	Röd	Röd
Fönster	Elitfönster Original, Alu Kulör utvändigt kan väljas kostnadsfritt bland Elitfönsters standardkulörer Öppningsbara fönster är sidohängda.		Svart
Trycke fönster	Elitfönster Hoppe Pure, av aluminium i nyans Silver		Alu
Spaltventiler i fönster			Vit
Trycke fönsterdörr	Elitfönster beslagspaket 8 (handtag inv. låsbart inv.)		Alu
Halvmåne fönster	Elitfönster Flexibel, Alu		

21-10-13

INVÄNDIG BESKRIVNING		**Kulör**
Golv	Rå betong, ska skuras	-
Insida Yttervägg	Puts	Vit S0502Y
Innertak	Gips (dubbelt gipslager samt isolering)	Vit S0500N
Boxväggar invändigt	Träkonstruktion enligt City-box beskrivning	
Innedörr förråd	Ekstrands Slät 100 EI30 klassad	Vit S0502Y
Innedörr sadelkamaren	Ekstrands Slät 100 EI30 klassad	Vit S0502Y
Gångjärn	Synliga utvändigt	Rostfria
Trycke	Hoppe Vitoria	Alu
Dörrbroms	Standard typ "cykelpump"	Vit
Låskista	Dorma DL9192Z på ytterdörr.	
Trappa till loftet		
Trappvang	Trä	Omålad
Plansteg	Trä	Omålad
Sättsteg	Inga - Öppen trappa	Omålad
Stolpar	Trä	Omålad
Räckeståndare	Trä	Omålad
Handledare	Trä	Omålad

RUMSBESKRIVNING

	Produkt	**Kulör**
Förråd		
Golv	Rå betong, stålglättas	
Vägg	Puts	Vit S0502Y
Innertak	Gips (dubbelt gipslager samt isolering)	Omålade
Sadelkammare		
Golv	Rå betong	
Vägg	Puts	Vit S0502Y
Innertak	Gips	Vit S0500N
Spolspilta		
Golv	Rå betong	
Vägg Insida yttervägg	Puts	Vit S0502Y
Innertak	Synliga takstolar	
Box 1		
Golv	Rå betong	
Vägg Insida yttervägg	Puts	Vit S0502Y
Innertak	Synliga takstolar	

21-10-13

Box 2

Golv	Rå betong	
Vägg Insida yttervägg	Puts	Vit S0502Y
Innertak	Synliga takstolar	

Box 3

Golv	Rå betong	
Vägg Insida yttervägg	Puts	Vit S0502Y
Innertak	Synliga takstolar	

Loft

Golv	Spånskiva	
Vägg	Spånskiva	
Vägg Insida yttervägg	Puts	Vit S0502Y
Innertak	Synliga takstolar	

EL

Elinstallation med lysrörsarmaturer 2x36 W ip44 inklusive lysrör
5 st dubbla vägguttag ip44. 4 st brytare ip44 rör/kabel. 7 st utvändig armaturer.
Installationer sker utanpåliggande.

VENTILATION

Självdrag	Väggventiler enligt erfoderlig dimenssion.

UPPVÄRMNING

Sadelkammaren	Elradiator