

Nybyggnad Ombyggnad före
 Tillbyggnad efter

Förbättring före
 efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar. Till ansökan om statligt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas därjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för varje och ett av husen.

m = monteringsfärdigt p = platsbyggt

Beskrivningen avser

småhus annan byggnad

Hustyp: **Enfamiljshus**
(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

antal hus 1 antal lägenheter 1 antal hela vån.plan 1

GRUND

Grundlagt på:

1 Berg 2 Grus 3 Sand 4 Lera 5 Morän

Grundläggningsdjup 0:a 1,9 m

Grundläggningssätt

Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.
H=20 cm. B=40 cm. Btg. III K 200.

Arm. 2 Ø 12.

Dränering

1 sträng 4" tegelrör.

Källarväggar	Material	Tjocklek
Källaryttervägg	Betonhälsten	20 cm
Husskiljande källarvägg		cm
Bärande källarinnervägg	Betonhälsten	15 cm
Icke bärande källarinnervägg	Betonhälsten	7 cm
Annan		cm

Värmeisol. i källaryttervägg
k-värde

Vattenisol. i källaryttervägg **Slamning med cement-bruk, asfaltstrykning 1 + 1**

Sockelbeklädnad

Bräddiven slätputs, cementbruk 1:3

Bärande del

yttervägg innervägg

Väningväggar

Yttervägg längsida m p
Utifrån räknat 2½" x 6" Knutat halvtimmer,
papp AC 150/200, 35 x 95 reglar, 10 cm
min.ull skiva, diffstät plastfolie,
10 mm byggplatta/resp. panel k-värde

Yttervägg kortsida m p
Utifrån räknat

Lika som längsida.

Inkom till fo



Inkom till länsbostadsnämnden

Kommun

Ängelholm

Fastighetsbeteckning

tomt Dc, Tockarp, Hjärnarp

Hus lit

L

Gatuadress

Sökandens namn

Fr. Ingrid Carlsson

Sökandens adress och telefon 0431/ 107 00

Bruksgatan 36, 262 00 Ängelholm

Yttervägg, gavelspets

m p

Utifrån räknat

Lika som längsida, exkl. isolering.

Lägenhetsskiljande vägg

m p

Innervägg trappomslutande

m p

Innervägg bärande

m p

Övriga innerväggar

m p

35 x 47 mm reglar + panel

Bjälklag

Bottenbjälklag

m p

1 över källare 2 över kryptutrymme 3 dir. på mark
1" golvträ, 10 cm min. ullsmatta, 10 mm trossbottenboard, 1½" x 5" golvbjälkar e/c 50

Mellanbjälklag

m p

Översta bjälklaget **3/4" panel, plast-folie, bjälkar, 10 cm min. ullsskiva + 3 cm matte**
k-värde

Badrumsbjälklag

m p

Värmeisolering **5 cm min. ullsskiva**

k-värde

Vattenisolering **Plastmatta**

Golvbeläggning **Plastmatta**

Allanbjälklag

m p

Värmeisolering

k-värde

Vattenisolering

Golvbeläggning

Trappor		
Invändiga	<input checked="" type="checkbox"/> m	<input type="checkbox"/> p
Av trä		
Utvändiga	<input type="checkbox"/> m	<input checked="" type="checkbox"/> p
Av betong		
Yttertak		
takstol av trä	<input checked="" type="checkbox"/> m	<input type="checkbox"/> p
taklutning grader		
typ material dim.: 70 x 200, 3/4" takpanel + papp, fackverk/åsar		
Underlagstak	<input type="checkbox"/> m	<input type="checkbox"/> p
Takbeläggning 2 lag underlagspapp YAL 1200/325 + SAL 1800/600		
Ytterlak över uppvärmt utrymme		
k-värde		
Fönster	<input checked="" type="checkbox"/> 2 glas	<input type="checkbox"/> 3 glas
Teknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen; anordning för inredningsbar vind m.m.		
BYGGNADSNÄMDENS YTTRANDE		
Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	
Byggnadslov:		
<input type="checkbox"/> erfordras ej <input type="checkbox"/> lämnat <input type="checkbox"/> icke lämnat <input type="checkbox"/> disp. tillstyrkt		
Dispensen avser		
Fastigheten rättsligt bildad	För området gäller	
<input type="checkbox"/> ja är <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> 1 stadsplan	
För bestämmande av grundläggningssättet erfordras markundersökning	<input type="checkbox"/> 2 byggnadsplan	
<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej	<input type="checkbox"/> 3 avstyckningsplan	
	<input type="checkbox"/> 4 utomplansbestämmelser	
	<input type="checkbox"/> 5 inga byggn.regl.bestämmelser	
Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov	Teknisk beskrivning granskad för statligt län	
<input type="checkbox"/> utan erinringar	<input type="checkbox"/> med erinringar enl. bif. yttr.	<input type="checkbox"/> utan erinringar <input type="checkbox"/> med erinringar enl. bif. yttrande
den	den	

VÄRMEINSTALLATION		
Pannskorsten		
<input type="checkbox"/> 1 tegel	<input type="checkbox"/> 2 gjutjärn	<input type="checkbox"/> 3 stål
<input checked="" type="checkbox"/> 4 annat EL		
Rökkanal area:		
Värmeisol. utförande i övrigt:		
<input type="checkbox"/> 1 panna i huset	<input type="checkbox"/> 3 gemensam värmecentral	
<input type="checkbox"/> 2 fjärrvärmeverk	<input checked="" type="checkbox"/> 4 annat EL	
panna typ	antal	st
effekt	eldyta	
<input type="checkbox"/> 1 koks	<input type="checkbox"/> 2 olja	<input type="checkbox"/> 3 gas
<input checked="" type="checkbox"/> 4 el		
annat:		
Oljeeldningsaggregat		
<input type="checkbox"/> 1 högtryck	<input type="checkbox"/> 2 lågtryck	<input type="checkbox"/> 3 annat
Värmemedium		
<input type="checkbox"/> 1 varmvatten	<input type="checkbox"/> 2 varmluft	
Värmefördelning		
<input type="checkbox"/> 1 självcirkulation	<input type="checkbox"/> 2 fläktcirkulation	
<input type="checkbox"/> 3 pumpcirculation		
Värmeförförsl		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 radiatorer	<input type="checkbox"/> 4 varma golv	
<input type="checkbox"/> 2 varmluftsinblåsning	<input type="checkbox"/> 5 annat	
Värmemätare typ		
Varmvattenmätare typ		
Material i varmvattenledning	Koppar	
Material i kallvattenledning	Koppar	
Material i servisledning		
Ventilation		
<input checked="" type="checkbox"/> 1 utsugning självdrag	<input type="checkbox"/> 2 mekanisk ventilation	
Ersättningluft		
<input type="checkbox"/> 1 vädr. fönster	<input checked="" type="checkbox"/> 4 fönster med beslag	
<input type="checkbox"/> 2 springventil	<input type="checkbox"/> 5 ventilerade fönster	
<input type="checkbox"/> 3 vent. (förvärmad luft)	<input type="checkbox"/> 6 annat	
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR		
Huvudentrepör		
Ansvarig arbetsledare		
Arkitekt		
Byggnadskonstruktör		
Vvs-konstruktör		
Beskr. utförd av		
Sökandens underskrift:		
Ängelholm den 15/11 1971		
<i>Inggrid Carlsson</i>		
Teknisk beskrivning granskad för statligt län		
<input type="checkbox"/> utan erinringar	<input type="checkbox"/> med erinringar enl. bif. yttr.	
den	den	

Nybyggnad Ombyggnad före
 Tillbyggnad efter

Förbättring före
 efter

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och läneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Till ansökan om byggnadslov fogas beskrivning i 3 exemplar. Till ansökan om ställigt bostadslån fogas beskrivningen likaledes i 3 exemplar. Gäller ansökan ombyggnad eller förbättring lämnas dörjämte beskrivning i 2 exemplar av huset före upprustningen. Omfattar ansökan hus med olika utförande skall beskrivningen upprättas för varje och ett av husen.

m = monteringsfärdigt p = platsbyggt

Beskrivningen avser

småhus annan byggnad

Hustyp: Enfamiljshus
(ex. enfamiljshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)

antal hus 1 antal lägenheter 1 antal hela vån.plan 1

GRUND

Grundlagt på:

1 Berg 2 Grus 3 Sand 4 Lera 5 Morän

Grundläggningdjup c:a 1,9 m

Grundläggningssätt

Pålning, hel platta, utbredda plattor med dim. och betongkvalitet.
H = 20 cm. B = 40 cm. Btg. III K 200
arm. 2 φ 12.

Dränering

1 sträng 4" tegelrör.

Källarvägg	Material	Tjocklek
Källaryttervägg	Betonghålsten	20 cm
Husskiljande källarvägg	" "	cm
Bärande källarinnervägg	" "	15 cm
Icke bärande källarinnervägg	" "	7 cm
Annan		cm

Värmeisol. i källaryttervägg

k-värde

Vattenisol. i källaryttervägg **slamning med cement-bruk, asfaltstrykning 1+1.**

Sockelbeklädnad

Brädriven slätputs, cementbruk 1:3.

Bärande del

yttervägg innervägg

Väningväggar

Yttervägg längsida m p

Utskränkt 2½" x 6" Knutat halvtimmer, papp AC 150/200, 35 x 95 reglar, 10 cm. min. ull skiva, diffät plastfolie, 10 mm byggplatta/ resp. panel k-värde

Yttervägg kortsida m p

Utskränkt

Lika som längsida.

Inkom till fo

Inkom till länsbostadsnämnden

Ink. den 16.7.71
Dnr. 670/71

Kommun

Ängelholm

Län

K

Fastighetsbeleckning

tomt Dc, Tockarp, Hjärnarp.

Hus, lit

Gatuadress

Fr. Ingrid Carlsson.

Sökandens adress och telefon

Bruksgatan 36. Ängelholm, 0431/ 107 00

Yttervägg, gavelspets m p

Utskränkt räknat

Lika som längsida, exkl. isolering.

Lägenhetsskiljande vägg

m p

Innervägg trappomslutande

m p

Innervägg bärande

m p

Övriga innerväggar

m p

35 x 47 mm reglar + panel

Bjälklag

Bottenbjälklag

m p

1 över källare, 2 över kryptumrumme, 3 dir. på mark
golvträ, 10 cm. min. ulls matte, 10 mm
tressbottenboard, 1½" x 5" golvhjälkar
c/o 50.

Mellanbjälklag

m p

Översta bjälklaget 3/4" panel, plastfolie, m p
bjälkar, 10 cm. min. ullsskiva + 3 cm. matte
k-värde

Badrumsbjälklag

m p

Värmeisolering 5 cm min. ulls skiva

k-värde

Vattenisolering Plastmatta.

Golvbeläggning Plastmatta.

Altanbjälklag

m p

Värmeisolering

k-värde

Vattenisolering

Golvbeläggning

Trappor

Invändiga av trä.

 m p

Utvändiga av betong.

 m p**Yttartak**

takstol av trä

 m p

taklutning grader

typ material dim.: 70 x 200, 3/4" takpanel +
papp fackverk/ åsar

Underlagstak

 m pTakbeläggning: 2 lag. underlagspapp YAL 1200/
325 + SAL 1800/ 600

Ytterlak över uppvärmt utrymme

k-värde

Fönster 2 glas 3 glasTeknisk beskrivning av garage och förråd utanför huskroppen;
anordning för inredningsutrymmen**BYGGNADSNÄMDENS YTTRANDE**

Vatten och avlopp anslutet till samhällets ledning

 ja nejByggnadslov: erforderlig, I
erfordras ej lämnat; icke lämnat; disp. tillstyrkt

Dispensen avser

Fastigheten rättsligt bildad

 ja år nej

För området gäller:

 1 stadsplan 2 byggnadsplan 3 avslyckningsplan 4 utoplansbestämmelser 5 inga byggn.regl.bestämmelser

För bestämmande av grundläggningssättet erfordras markundersökning

 ja nej

Byggnadsritningar och teknisk beskrivning granskade för byggnadslov

 utan erinringar med erinringar enl. bif. yttr.

den

VÄRMEINSTALLATION**Pannskorsten** m p 1 tegel 2 gjutjärn 3 stål 4 annat **EL**

Rökkanal area:

Värmeisol. utförande i övrigt:

 1 panna i huset 3 gemensam värmecentral 2 fjärrvärmeverk 4 annat **EL**

panna typ antal st

effekt eldyta x

 1 koks 2 olja 3 gas 4 el

annat:

Oljeeldningsaggregat 1 högtryck 2 lågtryck 3 annat**Värmemedium** 1 varmvatten 2 varmluft **Värmefördelning** 1 självcirkulation 2 fläktcirculation 3 pumpcirculation**Värmetylftselsel** 1 rödörer 2 värmagolv 3 värmabänkar 4 annat 2 varmluftsinblåsning

Värmemätare typ

Varmvattenmätare typ

Material i varmvattenledning **Koppar**Material i kallvattenledning **Koppar**

Material i servisledning

Ventilation 1 utsugning självdrag 2 mekanisk ventilation**Ersättningluft** 1 vädr. fönster 4 fönster med beslag 2 springventil 5 ventilerade fönster 3 vent. (förvärmad luft) 6 annat**ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR**

Huvudentrepör

Ansvarig arbetsledare

Arkitekt

Byggnadskonstruktör

Vvs-konstruktör

Beskr. utförd av

Sökandens underskrift:*Jörgelholm* den 14-7-1971
Jörgel Karlsson

Teknisk beskrivning granskad för statligt lån

 utan erinringar med erinringar enl. bif. yttrande

..... den