

TEKNISK BESKRIVNING

Denna beskrivning utgör underlag för byggnadsnämndens och låneorganets tekniska granskning. Den är ej tillräckligt detaljerad som underlag för entreprenadavtal.

Nybyggnad
 Tillbyggnad
 Ombyggnad
 Förbättring
 Före Efter
 Före Efter

Beskrivningen avser		Inkom till fo/by den	
<input checked="" type="checkbox"/> småhus	<input type="checkbox"/> annan byggnad	<input checked="" type="checkbox"/> M=monteringsfärdigt	<input checked="" type="checkbox"/> P=platsbyggd
Hustyp (ex enbostadshus, kedjehus, radhus, lamellhus, punkthus)		ÖSTHAMMARS KOMMUN Byggnadsnämnden	
Fritidshus		83-08-17	
Antal hus	Antal lägenheter	Antal hela våningsplan	ÖSTHAMMARS KOMMUN Byggnadsnämnden 83-07-29
1	1	1	
Kommun	Länsbeteckn	Fastighetsbeteckning	Diarienummer
Östhammar	C	Öster Mörtarö	1:23 187/83
Fastighetsadress	Litenhus lott		
Gräsö			301
Sökandens namn, adress och telefon			
Ulla o Ingvar Håkansson, Malma Parkväg 12, 752 45 Uppsala. o18-302548			
Grund		Yttervägg, gavelspets (utifrån räknat)	
Grundlagt på	Grundläggn-djup	Lika Y-vägg, långsida	
<input checked="" type="checkbox"/> Berg <input type="checkbox"/> Grus <input type="checkbox"/> Sand <input type="checkbox"/> Lera <input type="checkbox"/> Morän			
Grundläggningssätt (pålning, hel platta, utbredda plattor med dimension och betongkvalitet)		Lägenhetsskiljande vägg	
Btg-plintar			
Dränering		Innervägg, trappomslutande	
		stående reglar 34x70 c 600 10 spånsk. på båda sidor, 70 ljudisol. A	
Väggar		Innervägg, bärande	
Källarväggar			
Källaryttervägg	Material	Tjocklek	
Husskiljande källarvägg			
Bärande källarinnervägg			
Icke bärande källarinnervägg			
Annan			
Värmeisolering i källaryttervägg		Bjälklag	
K-värde		Bottenbjälklag	
Vattenisolering i källaryttervägg		Över källare <input type="checkbox"/> Över kryp-utrymme <input type="checkbox"/> Direkt på mark <input type="checkbox"/>	
Sockelbeklädnad		22 spånsk. 95+70 min.ull kval A. 45x170 g.bj. 4.5 k-board till trossb. Mellanbjälklag	
Bärande del		Översta bjälklaget	
<input checked="" type="checkbox"/> Yttervägg	<input checked="" type="checkbox"/> Innervägg	Badrumsbjälklag:	
Våningsväggar		Värmeisolering	
Yttervägg, långsida (utifrån räknat)		K-värde	
stående lockpanel 22x120, förhyd.papp		Vattenisolering Plastmatta	
stående reg. 34x95 c 600,95 min.ull A		Golvbeläggning	
10 spånskiva		Altanbjälklag:	
Yttervägg, kortsida (utifrån räknat)		Tillhör Byggnadsnämndens beslut	
		den 31/8/1983 § 508	
		ÖSTHAMMARS BYGGNADSNÄMND	
		Golvbeläggning	
		K-värde	