



Datum: 2010-10-07
Diarie nr: 2010-1141
Beteckning: Tvärslätt 1:26
Handläggare: Jeff Lundh
Direktnr: 0322-61 63 32
Epost: jeff.lundh@alingsas.se

Lindgren Sten
Loo 10 Tvärslätt
46692 Sollebrunn

Inspektion av avloppsanläggning, fastigheten Tvärslätt 1:26

Miljöskyddskontoret har under 2010 påbörjat inventeringar av avloppsanläggningar runt Looviken och Loobäckens tillrinningsområden. Syftet med inventeringen är att kontrollera anläggningarnas funktion. Målet är att inom det inventerade området ska alla enskilda avlopp uppfylla kravet på godtagbar rening.

Vid besöket den 4 oktober 2010 konstaterades följande:

Till er avloppsanläggning avleds avloppsvatten från toalett, bad-, disk och tvätt. Vid inspektionen konstaterades att er avloppsanläggning består av en trekammarbrunn och enligt er en efterföljande infiltration. Ingen fördelningsbrunn eller luftningsledning fanns att inspektera.

Vi kunde inte påvisa någon olägenhet eller något annat spår som tyder på att avloppet släpps ut utan någon form av efterföljande rening efter trekammarbrunnen och inga åtgärder krävs i dagsläget.

Information

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för tillsyn inom miljöbalkens område. För tillsynsbesöket kommer en avgift att tas ut. Avgiften är för närvarande 1200 kronor vilket motsvarar en och en halv timmes handläggningstid. I tillsynsavgiften ingår tid för förberedelser, externa kontakter, inspektioner, restid, skrivelser och rapporter. Räkning utsänds separat.

Goda råd

Regelbunden tillsyn och slamsugning är av grundläggande betydelse för avloppsanläggningens funktion och livslängd. Slamavskiljaren ska tömmas minst en gång per år (om slamavskiljaren är överdimensionerad kan miljöskyddsnämnden bevilja dispens). Om slamtömningsentreprenören har glömt av att tömma er avskiljare, kontaktar ni Dan Ohlsson Tekniska kontoret. Dan träffas på tel 0322-61 68 05 eller på e-post dan.ohlsson@alingsas.se.

Exempel på vad som ska kontrolleras av ägaren/brukaren av en enskild avloppsanläggning finns på Naturvårdsverkets faktablad 6 "Skötsel av avloppsanläggning".

För att slamavskiljaren ska fungera på ett bra sätt rekommenderar kontoret att ni fyller avskiljaren med vatten direkt efter slamtömning.

Om ni har eller senare kommer att installera ett dricksvattenfilter, som ska backspolas manuellt eller automatiskt bör detta spolvatten inte avledas till avloppsanläggningen.

Till sist, en påminnelse om att reningen av avloppsvattnet sker genom biologisk nedbrytning. Detta innebär att ni inte får ta död på bakterierna genom att spola ner medicinrester, bekämpningsmedel, lösningsmedel, färgrester eller andra "giftiga" kemikalier i avloppet. Detta avfall får gratis lämnas till miljöstationen (medicinrester lämnas till apoteket).

Jeff Lundh
Miljöskyddsinspektör

Bilaga: Naturvårdsverkets faktablad 6

Kopia till: Akten