

Rapport Nr 21084682

Uppdragsgivare

Lilja Johanna

Timmervägen 17 A
64544 Strängnäs

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt

Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Gårdshult 1:6
Kommun : ÖDESHÖG

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2021-04-08	Ankomstdatum	: 2021-04-08
Provtagningsstidpunkt	: 1015	Ankomsttidpunkt	: 1150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: KÖK	Ansättningsdatum	: 2021-04-08
Telefonnummer	: +46 70 241 83 36	Laboratorieaktivitet startad	: 2021-04-08

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 6222-1	Odlingsb. mikroorg. 22 °C 3d	220		cfu/ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	E.coli	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 9308-2:2014	Koliforma bakterier 37 °C	< 1		MPN/100ml
SS-EN ISO 7027-1:2016	Turbiditet FNU	0.23	± 0.12	FNU
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt	ingen		
SLV 1990-01-01 Met.1 mod	Lukt, art	-		
SS-EN ISO 7887:2012C mod	Färg	20	± 2	mg/l Pt
SS-EN 27888-1	Konduktivitet 25 °C	33.3	± 3.33	mS/m
SS-EN ISO 10523:2012	pH vid 20 °C	6.9	± 0.2	
SS-EN ISO 9963-2, utg 1	Alkalinitet, HCO ₃	150	± 23	mg/l
fd SS028118-1	Kemisk syreförbrukn. COD-Mn	4.2	± 1.1	mg/l
ISO 15923-1:2013 B	Ammoniumkväve, NH ₄ -N	< 0.01	± 0.005	mg/l
Beräknad	Ammonium, NH ₄	< 0.02	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Nitratkväve, NO ₃ -N	0.86	± 0.13	mg/l
Beräknad	Nitrat, NO ₃	3.8		mg/l
ISO 15923-1:2013 D	Nitritkväve, NO ₂ -N	< 0.001	± 0.0009	mg/l
Beräknad	Nitrit, NO ₂	< 0.004	± 0.003	mg/l
ISO 15923-1:2013 F	Fosfatfosfor, PO ₄ -P	0.49	± 0.049	mg/l
beräknad	Fosfat, PO ₄	1.5	± 0.15	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Fluorid, F	0.15	± 0.10	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Klorid, Cl	11	± 1.7	mg/l
SS-EN ISO 10304-1:2009	Sulfat, SO ₄	14	± 2.1	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Järn, Fe	< 0.05	± 0.01	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalcium, Ca	52	± 7.8	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Kalium, K	6	± 0.9	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Koppar, Cu	0.13	± 0.02	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Magnesium, Mg	2.5	± 0.38	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Mangan, Mn	< 0.02	± 0.004	mg/l
SS-EN ISO 11885:2009	Natrium, Na	7.7	± 1.2	mg/l
Beräknad	Hårdhet tyska grader	7.8	± 1.2	°dH
SS-EN ISO 17294-2:2016	Aluminium, Al	24	± 3.6	µg/l

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor k = 2. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

(forts.)

Rapport Nr 21084682

Uppdragsgivare

Lilja Johanna

Timmervägen 17 A

64544 Strängnäs

Avser
Dricksvatten från enskild vattentäkt
Dricksvatten för enskild förbrukning

Fastighet : Gårdshult 1:6
Kommun : ÖDESHÖG

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2021-04-08	Ankomstdatum	: 2021-04-08
Provtagningsstidpunkt	: 1015	Ankomsttidpunkt	: 1150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: KÖK	Ansättningsdatum	: 2021-04-08
Telefonnummer	: +46 70 241 83 36	Laboratorieaktivitet startad	: 2021-04-08

Analysresultat

Metodbeteckning	Analys/Undersökning av	Resultat	Mätosäkerhet	Enhet
SS-EN ISO 17294-2:2016	Antimon, Sb	0.19	± 0.075	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Arsenik, As	1.7	± 0.26	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Bly, Pb	0.45	± 0.068	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Kadmium, Cd	0.019	± 0.003	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Krom, Cr	0.13	± 0.020	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Nickel, Ni	0.84	± 0.13	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Selen, Se	< 1	± 0.40	µg/l
SS-EN ISO 17294-2:2016	Uran, U	0.79	± 0.12	µg/l
SSM 2013, LCS	Radon	55.2	± 8.28	Bq/l

Bedömning
TJÄNLIGT MED ANMÄRKNING

Angiven mätosäkerhet är beräknad med täckningsfaktor $k = 2$. Mätosäkerheten för ackrediterade mikrobiologiska analyser kan erhållas från laboratoriet efter begäran.

Kommentar

Bedömning av provet är utförd i enlighet med "Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning". Bedömningen avser endast utförda analyser med riktvärde enligt Livsmedelsverkets råd. Analysresultat som inte kommenteras ligger inom eller under riktvärdet. Bedömningen har gjorts utifrån resultat utan hänsyn till mätosäkerheten.

Bedömning av provets tjänlighet utföll enligt följande:

· Fosfat

Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (Riktvärde 0.6 mg/l)

Radonhalten understiger gällande riktvärde.

Gränsen för bedömningen otjänligt avseende radon går vid > 1000 Bq/l.

För mer utförlig förklaring av analysresultatens betydelse, se vår hemsida, sgs.com/analytics-se, under fliken "Din verksamhet", Privata brunnar eller brunnsvatten.se.

(forts.)

**SGS Analytics Sweden AB**

Box 1083, 581 10 Linköping · Tel: 013-25 49 00 · Fax: 013-12 17 28
ORG.NR 556152-0916 STYRELSENS SÄTE: LINKÖPING



Ackred. nr 1006
Provning
ISO/IEC 17025

**RAPPORT**

Sida 3 (3)

utfärdad av ackrediterat laboratorium
REPORT issued by an Accredited Laboratory

Rapport Nr 21084682

Uppdragsgivare

Lilja Johanna

Timmervägen 17 A
64544 Strängnäs

Avser

Dricksvatten från enskild vattentäkt**Dricksvatten för enskild förbrukning**

Fastighet : Gårdshult 1:6
Kommun : ÖDESHÖG

Information om prov och provtagning

Provtagningsdatum	: 2021-04-08	Ankomstdatum	: 2021-04-08
Provtagningsstidpunkt	: 1015	Ankomsttidpunkt	: 1150
Temperatur vid provtagning	: -	Temperatur vid ankomst	: 6 °C
Provets märkning	: KÖK	Ansättningsdatum	: 2021-04-08
Telefonnummer	: +46 70 241 83 36	Laboratorieaktivitet startad	: 2021-04-08

Ett resultat med enheten MPN/100ml motsvarar ett resultat med enheten cfu/100ml.

Laboratorieaktivitet startad anger datum då beredning av provet startades. Mer detaljerad information kan fås via vår kundportal @mis.

Linköping 2021-04-15

Rapporten har granskats och godkänts av

Patric Eklundh
Laboratoriechef

Kontrollnr 1716 7480 9715 5933

Kopia sänds till

Ödeshögs Kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Resultat avser endast det insända provet såsom det har mottagits. Såvida laboratoriet inte skriftligen godkänt annat, får rapporten endast återges i sin helhet.