

# Kvalitets- dokument



Egenkontroll av tätskikt vid sättning/läggning av keramiska plattor enligt PERs  
Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar  
i våtutrymmen.

Objekt: SOLVETJ IVARSSON, GLOMMEN

Beställare: MJÖBÄCKS ENTR. AB

Plattsättningsentreprenör: AB VÅTRUMSKOMFORT

Byggkeramikrådets behörighet reg. nr

Arbetena utförda under tiden: V4243 -08

Antal våtrum totalt: 3 st 41 m<sup>2</sup> vägg 20,2 m<sup>2</sup> golv

Antal våtrum kontrollerade: 3 st 41 m<sup>2</sup> vägg 20,2 m<sup>2</sup> golv

Underlag golv: BETONG

Underlag vägg: FIBERARMERAD GIPS

Tätskikt, fabrikat/typ vägg: LIP Förbrukad mängd 15 kg

Tätskikt, fabrikat/typ golv: LIP Förbrukad mängd 17 kg

Temperatur på arbetsplatsen, enligt tillverkarens anvisningar (min.+10°) +20°

Förseglingar, fabrikat/typ: LIP

Mjukfogar, fabrikat/typ: TREMCO

Fästmassa, fabrikat/typ: LIP Förbrukad mängd 240 kg

Övriga upplysningar:

Kontrollen utförd av:

Ort, datum: GÅRÅ KÖPSTAD 081027

Namn: [Signature]

Namnförtydligande: PETER LARSSON