

Borrföretag

FBB Finspångs Brunnborrning AB

Industrivägen 2-4

BOX 2056, 612 02 FINSPÅNG

Tel: 0122-10064

Fax: 0122-10062

E-post: info@fbb.se

www.fbb.se



BRUNNS- OCH BORR-

PROTOKOLL

Utskriftsdatum

2019-01-23

Borrningen avslutad datum

2019-01-16

Protnr: 21191



Brunn borrat enligt gällande Normbrunn

Borrplatsens läge	Fastighetsbeteckning (namn och nummer) Johannisberg 2:3		Ort Tjällmo	
	Församling		Kommun Motala	
	Borrplatsens läge		Borrplatsens GPS-koordinater i system: ☐ SWEREF 99 TM ☐ SWEREF 99 (WGS 84) ☐ RT90 2,5 gon V	
	Borrplatsens adress Lindbofallet Johannisberg 10		Telefon (även riktnummer) 073-3526405	
Ägare/ Beställare	Ägare/beställares namn Johanna Mohlin		Telefon (även riktnummer) 073-3526405	
	Utdelningsadress, om annan än borrplatsens adress ovan Ringvägen 27 B		Ortsadress (postnummer och ortsnamn) 611 35 Nyköping	
Jordarter/bergarter m.m.	Djup under markytan från 0.0 till 2.5 2.5 30.0 30.0 72.0	Jordart/bergart jord, grus skiftande berg växl berg	Färg Grå, Röd Grå, Röd	Anmärkningar (vattenförekomst, sprickor m.m.) Vatten mellan 18-20 m.
Teknisk utförande	Borrmaskinstyp ☒ sänkhämmare ☐ annan:		Tätning mellan foderrör och berg har skett med ☒ cementering ☐ extra plaströrsfodring ☐ annan:	
	Borrhåls fodrat ☒ stålrör		djup från 0.0 till 6.0 m	
	Ytterdiameter 168.3 mm		Godstjocklek 5.0 mm	
	Ytterdiameter		Godstjocklek	
	annan rörtyp:		djup från till m	
Totaldjup från markytan 72.0 m		Jorddjup från markytan (djup till berg) 2.5 m	Borrhålets bottendiameter 138.0 mm	
Brunnens användning ☒ hushållsvatten ☐ energi värme/kyla ☐ kommunalt vatten ☐ övrigt:				
Provpumpning m.m.	Typ av kapacitetsmätning ☒ blåsning ☐ flottörmätning ☐ pumpning		Pumpens maxkapacitet	
	Pump- eller blåsdjup under markytan		Vattenmängd	
	Pump- eller blåstid		Vid kapacitetsmätningen sjönk vattenytan (räknat från markytan)	
	m tim		djup från till m	
Gv-nivå	Stabil grundvattennivå under markytan 6.0 m		Mätning av grundvattennivån har skett ☒ före vattenuttag ☐ efter vattenuttag	
	Datum vid mätningstillfället 2019-01-21		antal timmar	
Anmärkningar	Anmärkningar ☐ tryckning ☐ sprängning ☐ gradborrning, riktning:		Uppmätt kloridhalt mg/l	
	Annan anmärkning Pump: DB3-2/30, 230v.		konduktivitet mS/m	
			mg/l mS/m	
			mg/l mS/m	

Konduktivitet anges i milliSiemens per meter, mS/m

Underskrift

0183/07 David Johansson

Namnförtydligande

Certifierad borrare nr